

# TF 5,5 m / TF 7 m

## Semplice e robusta per applicazioni edili e civili

- Altezza massima 5,5 metri
- Palo telescopico in acciaio inox
- Stabilizzatori regolabili in altezza
- Inattaccabile dai fenomeni di deterioramento (ruggine)
- Messa in opera da parte di un solo operatore
- Sollevamento mediante argano manuale, dotato di freno automatico con portata massima 350 Kg
- Cavo di sollevamento/discesa in acciaio inox 133 fili
- Proiettori alogeni in configurazione standard
- Lampada incorporata
- L'estrema leggerezza consente una rapida movimentazione e costi contenuti nei trasporti
- Stabilità al vento di 80 Km/h

**IDEALE PER OGNI  
APPLICAZIONE  
ESTERNA**



## Simple and robust structure for building and civil applications

- Maximum height 5,5 meters
- Telescopic stainless steel mast
- Adjustable in height stabilizers
- Protected against oxidation (rust)
- Usable by a single operator
- Manual winch with automatic brake, maximum load 350 kg
- Stainless steel raising/lowering cable 133 wires
- Halogen lamps in standard configuration
- Lamps complete with bulb
- The extreme lightness means easy handling and contained transport costs
- Wind stability 80 Km/h

**IDEAL FOR EVERY  
EXTERNAL  
APPLICATION**

Modello / Model	Proiettori	Floodlights
TF 5,5 m	Alogeni 4x500W	Halogen 4x500W
TF 7 m	Alogeni 4x500W o 2x1500W	Halogen 4x500W or 2x1500W

Modello Model	Dim. Max aperta (LuxLaxh) mm. Max dim. When open (LxWxH) mm.	Dim. Max chiusa (LuxLaxh) mm. Max dim. When closed (LxWxH) mm.	Peso Weight
TF 5,5 m	1840 x 1500 x 5500	350 x 400 x 1900	64 Kg
TF 7 m	2020 x 1500 x 7000	350 x 400 x 2350	75 Kg